

Caracteres y Cajeras

Caracteres de marcaje y cajeras porta-textos

Caracteres para composición para cajeras portacaracteres para marcaje manual por golpeo o mediante prensas de impacto.



- Dureza máxima del material a marcar 40 Rockwell C
- Acabado níquelado
- Acabado de arista viva para marcaje profundo
- Caracteres abecedario A-Z, números 0-9 y espacios en blanco separadores
- Caracteres de puntos y de baja fatiga (achaflanados) de 3 y 5 mm disponibles bajo demanda
- Cajeras portacaracteres para inserción de caracteres en una línea (ver capacidad el número de caracteres)
- Cajeras para inserción en prensas

Altura de Caracteres:

- Medida 1 mm (6,35 x 1,60 x 22,20 cajera) Numero máximo de caracteres: 12
- Medida 1,5 mm (6,35 x 1,60 x 22,20 cajera*) Numero máximo de caracteres: 12 *bajo pedido
- Medida 2 mm (6,35 x 2,00 x 22,20 cajera) Numero máximo de caracteres: 14-19
- Medida 2,5 mm (6,35 x 2,5 x 22,20 cajera*) Numero máximo de caracteres: 12-16* bajo pedido
- Medida 3 mm (6,35 x 3,20 x 22,20 cajera) Numero máximo de caracteres: 9-12
- Medida 4 mm (8 x 4,00 x 22,20 cajera) Numero máximo de caracteres: 9
- Medida 5 mm (8 x 4,80 x 22,20 cajera) Numero máximo de caracteres: 8
- Medida 6 mm (9,50 x 6,40 x 19,05 cajera) Numero máximo de caracteres: 6
- Medida 10 mm (16,00 x 9,50 x 25,40 cajera) Numero máximo de caracteres: 6

Caracteres Estandar: 1,2,3,4,5,6 y 10 mm

Caracteres Baja Fatiga: 3 y 5 mm

Caracteres de puntos: 3 y 5 mm



IBEC SYSTEMS®

industrial marking & traceability

Maletines Portacaracteres



IBEC SYSTEMS

- Maletin con 100 caracteres surtidos y 20 espacios, protector y caja portacaracteres en medidas de 1,1,5,2,2,5,3,4,5,6,8 y 10 mm en arista viva
Conjunto de caracteres y caja para el marcaje de superficies duras
Caracteres individuales de acero al carbono (58-60 HRC)
Empuñadura desenroscable para acoplamiento directo a prensas
Disponible empuñadura para alta seguridad en el golpeo



- Maletin con 112 caracteres surtidos, letras, números, símbolos y 12 espacios en blanco.
Fabricados en acero endurecido a 59-63 Rockwell C para una mayor vida útil
Acabado niquelado anti oxidación
Caracteres estándar con acabado arista viva para marcaje profundo
Caracteres con acabado baja fatiga y puntos bajo pedido
Caracteres sueltos para reposición
Arista viva medidas disponibles: 1,2,3,4,5,6 y 10 mm
Baja Fatiga: 3 y 5 mm
Puntos: 3 y 5 mm



IBEC SYSTEMS®
www.ibec.es



IBEC SYSTEMS,S.L.
Plaza Amézola, 4
48012 Bilbao – Spain
Tel. +34 944 446 656
Fax. +34 944 222 039
e-mail: ibec@ibec.es
www.ibec.es